

ASS-GW3 keramisches Muffenrohr mit Dämmschale und Rundluftspalt

Bezeichnung	Lichte Weite			Außenmaß cm	Gewicht kg/m
	1. Zug	Schacht	2. Zug		



ASS - GW3 mit Dämmschale und Rundluftspalt Einzügig

A 122	DN 12			34 x 34	86
A 142	DN 14			36 x 36	93
A 162	DN 16			38 x 38	97
A 182	DN 18			40 x 40	108
A 202	DN 20			43 x 43	119



ASS - GW3 mit Dämmschale und Rundluftspalt Einzügig mit Schacht

A 122 L	DN 12	10 x 25		36 x 50	119
A 142 L	DN 14	10 x 25		36 x 50	120
A 162 L	DN 16	11 x 27		43 x 57	145
A 182 L	DN 18	11 x 27		43 x 57	146
A 202 L	DN 20	11 x 27		43 x 57	147



ASS - GW3 mit Dämmschale und Rundluftspalt kombiniert mit ASS-GW3 mit Dämmschale und Rundluftspalt

AA 122 162	DN 12		DN 16	38 x 69	180
AA 122 182	DN 12		DN 18	40 x 69	185
AA 122 202	DN 12		DN 20	43 x 74	196
AA 142 162	DN 14		DN 16	38 x 69	181
AA 142 182	DN 14		DN 18	40 x 69	174
AA 142 202	DN 14		DN 20	43 x 74	197
AA 162 162	DN 16		DN 16	38 x 71	187
AA 182 182	DN 18		DN 18	40 x 76	176



ASS - GW3 mit Dämmschale und Rundluftspalt kombiniert mit Schacht und ASS-GW3 mit Dämmschale und Rundluftspalt

AA 122 L 162	DN 12	12 x 28	DN 16	38 x 83	175
AA 142 L 162	DN 14	12 x 28	DN 16	38 x 83	176



ASS - GW3 mit Dämmschale und Rundluftspalt kombiniert mit Schacht und ASS-GW3 mit Dämmschale und Rundluftspalt

AA 142 L 182	DN 12	10 x 25	DN 18	50 x 80	211
AA 142 L 202	DN 14	10 x 25	DN 20	50 x 80	212



ASS - GW3 mit Dämmschale und Rundluftspalt kombiniert mit ISOMIT UM

AM 142 162	DN 14		16 x 16	38 x 69	193
AM 142 182	DN 14		18 x 18	38 x 69	204
AM 142 202	DN 14		20 x 20	40 x 69	212



ASS - GW3 mit Dämmschale und Rundluftspalt kombiniert mit Schacht und ISOMIT UM

AM 142 L 162	DN 14	12 x 28	16 x 16	38 x 83	188
AM 142 L 182	DN 14	12 x 28	18 x 18	38 x 83	199



ASS - GW3 mit Dämmschale und Rundluftspalt kombiniert mit Schacht und ISOMIT UM

AM 142 L 252	DN 14	10 x 25	25 x 25	50 x 80	254
--------------	-------	---------	---------	---------	-----