Pos	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		ISOMIT ASS-GW3 Abgassystem mit keramischen Muffenrohren ohne Dämmung mit Rundumluftspalt: Kondensatdichtes und rußbrandbeständiges Keramik - Abgassystem für raumluftunabhängig und raumluftabhängig arbeitende Pellets-,Öl- und Gasfeuerungen mit Abgastemperaturen bis 200°C im Überdruck oder bis 400°C im Unterdruckbetrieb. Bestehend aus keramischen Muffenrohren, die mit Abstandshaltern im feuerbeständigen Schacht L90 bestehend aus Leichtbetonmantelsteinen geführt werden. Bauaufsichtliche Zulassung Z-7.1-3325 T400 N1 G W 3 G50 L90 Z-7.1-3325 T200 P1 O W 2 L90 C00 **kombiniert mit** **ISOMIT-K** Abgassystem aus quadratischen Schamotterohren mit Dämmschalen und Rundumluftspalt: Rußbrandbeständiges Keramik - Abgassystem für raumluftunabhängige Regelfeuerstätten für feste Brennstoffe. Bestehend aus quadratischen Schamotterohren mit Dämmschalen, die mit Abstandshaltern im feuerbeständigen Schacht L90, bestehend aus Leichtbetonmantelsteinen, geführt werden. DIN-EN 13063 - 3 T400 N1 D 3 G50 L90 Herstellernachweis: Keramik und Bau L. Jansen GmbH & Co. KG 90 427 Nürnberg; Neunhofer Hauptstr. 75 Tel.: 0911 – 9 36 83 – 0; FAX.: 0911 – 9 36 83 – 33		
1.	.... m	**ISOMIT AK .... / ....** (Außenmaß ... x ... cm) mit GW3 – Muffenrohre DN ... cm quadratisches Schamotterohr ... x ... cm Gesamthöhe ..... m Restmeter Schornstein und	.....,....	.....,....
2.	1 Stk.	Grundbausatz bestehend aus Mantelsteinen, Abstandshalter und Innenrohre für 2,75 m Schornstein, Kondensatablauf, untere Reinigung komplett, keramische Mündungsschürzen, Abdeckhaube inkl. Befestigung, 5kg Eimer Säurekitt, Typenschild und Montageanweisung	.....,....	.....,....
3.	.... Stk.	Zuschlag Rauchrohranschluß 1. Zug ASS-GW3	.....,....	.....,....
4.	.... Stk.	Rauchrohranschlußmembran für Gas- oder Ölfeuerung	.....,....	.....,....
5.	.... Stk.	Anschlußblende für raumluftunabhängige Betriebsweise	.....,....	.....,....
6.	.... Stk.	Zuschlag Rauchrohranschluß 2. Zug ISOMIT-K	.....,....	.....,....
7.	... Stk.	obere Reinigung komplett, bestehend aus Formstück mit Verschlußdeckel und Putztüre.	.....,....	.....,....
8.	... Stk.	Sparrenhalter im Bereich des Dachdurchtrittes	.....,....	.....,....

Pos	***Menge***	***Bezeichnung***	***Einzelpreis***	***Gesamtpreis***
9.	... Stk.	Kopfbewährung Einbauhöhe: ..... m Höhe über oberster seitlicher Sicherung: ..... m	.....,....	.....,....
10.	.... Stk.	Verkleidung über Dach mit: ..... Höhe über Dach: ..... m	.....,....	.....,....