

Pos	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		ISOMIT ASS-GW3 Abgassystem mit keramischen Muffenrohren ohne Dämmung mit Rundumluftspalt: Kondensatdichtes und rußbrandbeständiges Keramik - Abgassystem für raumluftunabhängig und raumluftabhängig arbeitende Pellets-, Öl- und Gasfeuerungen mit Abgastemperaturen bis 200°C im Überdruck oder bis 400°C im Unterdruckbetrieb. Bestehend aus keramischen Muffenrohren, die mit Abstandshaltern im feuerbeständigen Schacht L90 bestehend aus Leichtbetonmantelsteinen geführt werden. Bauaufsichtliche Zulassung Z-7.1-3325 T400 N1 G W 3 G50 L90 Z-7.1-3325 T200 P1 O W 2 L90 C00 Kombiniert mit ISOMIT UM Schornstein aus quadratischen Schamotterrohren mit Volldämmung: Rußbrandbeständiges Keramik - Abgassystem für Regelfeuerstätten für feste Brennstoffe. Bestehend aus quadratischen Schamotterrohren, Dämmmatten und Leichtbetonmantelsteinen. DIN-EN 13063 - 1 T400 N1 D3 G50 Nach Herstellerangaben und unter Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und technischen Regeln incl. nachfolgendem Zubehör liefern und versetzen: Herstellernachweis: Keramik und Bau L. Jansen GmbH & Co. KG 90 427 Nürnberg; Neunhofer Hauptstr. 75 Tel.: 0911 – 9 36 83 – 0; FAX.: 0911 – 9 36 83 – 33		
1.	 m	ISOMIT AM / (Außenmaß x cm) mit GW3 – Muffenrohre DN cm quadratisches Schamotterrohr unglasiert x cm Gesamthöhe m Restmeter Schornstein und		
2.	1 Stk.	Grundbausatz bestehend aus Mantelsteinen, Abstandshalter und Innenrohre für 2,75 m Schornstein, Kondensatablauf, untere Reinigung komplett, keramische Mündungsschürzen, Abdeckhaube inkl. Befestigung, 5kg Eimer Säurekitt, Typenschild und Montageanweisung		
3.	 Stk.	Zuschlag Rauchrohranschluß 1. Zug ASS-GW3		
4.	 Stk.	Rauchrohranschlußmembran für Gas- oder Ölfeuerung		
5.	 Stk.	Anschlußblende für raumluftunabhängige Betriebsweise		
6.	 Stk.	Zuschlag Rauchrohranschluß 2. Zug ISOMIT UM		
7.	... Stk.	obere Reinigung komplett, bestehend aus Formstück mit Verschlußdeckel und Putztüre für beide Züge		
8.	... Stk.	Sparrenhalter im Bereich des Dachdurchtrittes		

Pos	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
9.	... Stk.	Kopfbewährung Einbauhöhe: m Höhe über oberster seitlicher Sicherung: m	,.....	,.....
10.	 Stk.	Verkleidung über Dach mit: Höhe über Dach: m	,.....	,.....