ISOMIT

Lieferprogramm

ASS-GW3 keramisches Muffenrohr ohne Dämmung mit Rundumluftspalt

Bezeichnung	Lichte Weite 1. Zug	Lichte Weite Schacht	Lichte Weite 2. Zug	Außenmaß cm	Gewicht kg/m
ASS - GW3 ohne Dämmung mit Rundumluftspalt Einzügig					
A 120	DN 12			34 x 34	84
A 140	DN 14			34 x 34	85
A 160	DN 16			36 x 36	92
A 180	DN 18			38 x 38	96
A 200	DN 20			40 x 40	107
 ASS - GW3 ohne Dämmung mit Rundumluftspalt Einzügig mit Schacht					
A 120 L	DN 12	10 x 25		36 x 50	117
A 140 L	DN 14	10 x 25		36 x 50	118
A 160 L	DN 16	10 x 25		36 x 50	119
A 180 L	DN 18	11 x 27		43 x 57	144
A 200 L	DN 20	11 x 27		43 x 57	145
 ASS - GW3 ohne Dämmung mit Rundumluftspalt kombiniert mit ASS-GW3 mit Dämmschale und Rundumluftspalt					
AA 120 162	DN 12		DN 16	38 x 69	178
AA 120 182	DN 12		DN 18	40 x 69	183
AA 120 202	DN 12		DN 20	43 x 74	194
AA 140 162	DN 14		DN 16	38 x 69	179
AA 140 182	DN 14		DN 18	40 x 69	184
AA 140 202	DN 14		DN 20	43 x 74	195
ASS - GW3 ohne Dämmung mit Rundumluftspalt kombiniert mit Schacht und ASS-GW3 mit Dämmschale und Rundumluftspalt					
AA 120 L 162	DN 12	12 x 28	DN 16	38 x 83	173
AA 140 L 162	DN 14	12 x 28	DN 16	38 x 83	174
 ASS - GW3 ohne Dämmung mit Rundumluftspalt kombiniert mit Schacht und ASS-GW3 mit Dämmschale und Rundumluftspalt					
AA 120 L 202	DN 12	10 x 25	DN 20	50 x 80	209
AA 140 L 202	DN 14	10 x 25	DN 20	50 x 80	210
 ASS - GW3 ohne Dämmung mit Rundumluftspalt kombiniert mit ISOMIT K					
AK 120 162	DN 12		16 x 16	40 x 69	190
AK 140 162	DN 14		16 x 16	40 x 69	191
AK 120 182	DN 12		18 x 18	43 x 74	218
AK 140 182	DN 14		18 x 18	43 x 74	219

Bezeichnung	Lichte Weite 1. Zug	Lichte Weite Schacht	Lichte Weite 2. Zug	Außenmaß cm	Gewicht kg/m
 ASS - GW3 ohne Dämmung mit Rundumluftspalt kombiniert mit Schacht und ISOMIT K					
AK 120 L 182	DN 12	10 x 25	18 x 18	50 x 80	227
AK 120 L 202	DN 12	10 x 25	20 x 20	50 x 80	235
AK 140 L 182	DN 14	10 x 25	18 x 18	50 x 80	228
AK 140 L 202	DN 14	10 x 25	20 x 20	50 x 80	236
 ASS - GW3 ohne Dämmung mit Rundumluftspalt kombiniert mit ASS-GW3 mit Volldämmung					
AA 120 163	DN 12		DN 16	36 x 65	154
AA 120 183	DN 12		DN 18	36 x 65	154
AA 120 203	DN 12		DN 20	40 x 69	184
AA 140 163	DN 14		DN 16	36 x 65	155
AA 140 183	DN 14		DN 18	36 x 65	155
AA 140 203	DN 14		DN 20	40 x 69	185
ASS - GW3 ohne Dämmung mit Rundumluftspalt kombiniert mit Schacht und ASS-GW3 mit Volldämmung					
AA 120 L 163	DN 12	12 x 28	DN 16	38 x 83	174
AA 120 L 183	DN 12	12 x 28	DN 18	38 x 83	174
AA 140 L 163	DN 14	12 x 28	DN 16	38 x 83	175
AA 140 L 183	DN 14	12 x 28	DN 18	38 x 83	175
 ASS - GW3 ohne Dämmung mit Rundumluftspalt kombiniert mit ISOMIT UM					
AM 120 162	DN 12		16 x 16	36 x 65	166
AM 120 182	DN 12		18 x 18	36 x 65	176
AM 120 202	DN 12		20 x 20	40 x 69	209
AM 140 162	DN 14		16 x 16	36 x 65	167
AM 140 182	DN 14		18 x 18	36 x 65	177
AM 140 202	DN 14		20 x 20	40 x 69	210
ASS - GW3 ohne Dämmung mit Rundumluftspalt kombiniert mit Schacht und ISOMIT UM					
AM 120 L 162	DN 12	12 x 28	16 x 16	38 x 83	186
AM 120 L 182	DN 12	12 x 28	18 x 18	38 x 83	196
AM 140 L 162	DN 14	12 x 28	16 x 16	38 x 83	187
AM 140 L 182	DN 14	12 x 28	18 x18	38 x 83	197
ASS - GW3 ohne Dämmung mit Rundumluftspalt kombiniert mit Schacht und ISOMIT UM					
AM 120 L 252	DN 12	10 x 25	25 x 25	50 x 80	250
AM 140 L 252	DN 14	10 x 25	25 x 25	50 x 80	251