

ASS-GW3 keramisches Muffenrohr mit Volldämmung

Bezeichnung	Lichte Weite			Außenmaß cm	Gewicht kg/m
	1. Zug	Schacht	2. Zug		




ASS - GW3 mit Volldämmung
Einzügig

A 163	DN 16			36 x 36	88
A 183	DN 18			38 x 38	98
A 203	DN 20			40 x 40	109



ASS - GW3 mit Volldämmung
Einzügig mit Schacht

A 163 L	DN 16	10 x 25		36 x 50	122
A 183 F240	DN 18	24 x 24		36 x 65	147
A 203 F240	DN 20	24 x 30		40 x 69	177



ASS - GW3 mit Volldämmung
Kombiniert mit
ASS - GW3 mit Volldämmung

AA 163 183	DN 16		DN 18	38 x 69	183
AA 183 183	DN 18		DN 18	38 x 71	189
AA 203 203	DN 20		DN 20	40 x 76	178



ASS - GW3 mit Volldämmung
kombiniert mit ISOMIT UM

AM 163 182	DN 16		18 x 18	38 x 69	194
AM 183 182	DN 18		18 x 18	38 x 71	211
AM 203 202	DN 20		20 x 20	40 x 76	203



ASS - GW3 mit Volldämmung
kombiniert mit Schacht und ISOMIT UM

AM 163 L 182	DN 16	12 x 28	18 x 18	38 x 86	200
--------------	-------	---------	---------	---------	-----



ASS - GW3 mit Volldämmung
Kombiniert mit
ASS - GW3 mit Dämmschale und Rundumlufthspalt

AA 163 162	DN 16		DN 16	38 x 69	182
AA 183 182	DN 18		DN 18	40 x 76	176
AA 203 182	DN 20		DN 18	40 x 76	177