

ISOMIT - UM
Ausschreibungstext für einzügige Anlage



Pos	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
		<p>ISOMIT UM Schornstein aus quadratischen Schamotterrohren mit Volldämmung:</p> <p>Rußbrandbeständiges Keramik - Abgassystem für Regelfeuerstätten für feste Brennstoffe. Bestehend aus quadratischen Schamotterrohren, Dämmmatten und Leichtbetonmantelsteinen.</p> <p>DIN-EN 13063-1 T400 N1 D 3 G50 L90</p> <p>Nach Herstellerangaben und unter Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und technischen Regeln incl. nachfolgendem Zubehör liefern und versetzen:</p> <p>Herstellernachweis: Keramik und Bau L. Jansen GmbH & Co. KG 90 427 Nürnberg; Neunhofer Hauptstr. 75 Tel.: 0911 – 9 36 83 – 0; Fax: 0911 – 9 36 83 – 33</p>		
1. m	<p>ISOMIT-UM (Außenmaß ... x ... cm) quadratisches Schamotterrohr unglasiert ... x ... cm</p> <p>Gesamthöhe m</p> <p>Restmeter Schornstein und</p>
2.	1 Stk.	<p>Grundbausatz bestehend aus Mantelsteinen, Dämmmatten und Innenrohre für 2,75 m Schornstein, Kondensatablauf, untere Reinigung komplett, keramische Mündungsschürze, Abdeckhaube inkl. Befestigung, 5kg Eimer Säurekitt, Typenschild und Montageanweisung</p>
3.	1 Stk.	Zuschlag Rauchrohranschluß
4.	... Stk.	Zuschlag obere Reinigung komplett, bestehend aus Formstück mit Verschlußdeckel und Putztüre.
5.	... Stk.	Sparrenhalter im Bereich des Dachdurchtrittes
6.	... Stk.	<p>Kopfbewehrung Einbauhöhe: m</p> <p>Höhe über oberster seitlicher Sicherung: m</p>
7. Stk.	<p>Verkleidung über Dach mit:</p> <p>Höhe über Dach: m</p>