ISOMIT

Lieferprogramm

UM

Der klassische Systemschornstein für offene Kamine und Öfen

Bezeichnung	Lichte Weite 1. Zug	Lichte Weite Schacht	Lichte Weite 2. Zug	Außen-maß cm	Gewicht kg/m
ISOMIT UM Einzügig					
UM 162	16 x 16			36 x 36	112
UM 182	18 x 18			38 x 38	117
UM 202	20 x 20			40 x 40	133
UM 252	25 x 25			46 x 46	164
 ISOMIT UM Einzügig mit Schacht					
UM 162 L	16 x 16	10 x 25		36 x 50	146
UM 182 F240	18 x 18	24 x 24		36 x 65	178
UM 202 F240	20 x 20	30 x 24		40 x 69	201
 ISOMIT UM Zweizügig					
UM 162 162	16 x 16		16 x 16	38 x 71	208
UM 182 182	18 x 18		18 x 18	38 x 71	211
UM 202 202	20 x 20		20 x 20	40 x 76	247
UM 182 162	18 x 18		16 x 16	38 x 69	221
UM 202 162	20 x 20		16 x 16	40 x 76	244
ISOMIT UM Zweizügig kombiniert mit Schacht					
UM 182 L 162	18 x 18	10 x 25	16 x 16	38 x 83	165
ISOMIT UM kombiniert mit Schacht und ISOMIT UM					
UM 252 L 162	25 x 25	10 x 25	16 x 16	50 x 80	303

Weitere Kombinationen und Größen auf Anfrage